



1/ IDENTIFICATION

Désignation du produit : EXTHA FIREMAT R

Type d'utilisation : Protection passive des structures aciers et béton contre les feux hydrocarbures. Enduit projeté résistant à très haute température (> 1300°C).

Fournisseur : SA EXTHA
Adresse administrative :
Route de LAVAL
53 210 SOULGE SUR OUETTE
Tél : 02 43 98 59 85

Date d'émission de la fiche : 10/09/08

2/ COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Composant dangereux :

Ciment Portland.

Hydroxyde de calcium.

3/ IDENTIFICATION DES DANGERS

Principaux dangers : Irritant pour la peau.
Irritant pour les voies respiratoires.
Risque de lésions oculaires graves.

Dangers spécifiques : Un contact prolongé avec la peau peut entraîner une sensibilisation.

4/ PREMIERS SECOURS A PORTER EN CAS D'URGENCE

Inhalation : Amener le sujet à l'air libre, rincer la gorge et faire moucher pour évacuer la poussière.

Contact avec la peau : Laver à l'eau et au savon.
En cas d'allergie, consulter un médecin.

Contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau claire et consulter éventuellement un médecin.

Ingestion : Rincer la bouche. Faire boire beaucoup d'eau.
Ne jamais faire vomir.
Consulter un médecin si des quantités importantes ont été ingérées.

5/ MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Sans objet. Produit incombustible (A1).

6/ MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Protections individuelles : Eviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de présence de beaucoup de poussières, utiliser les mêmes équipements de protection individuelle que ceux mentionnés au paragraphe 8.

Protection de l'environnement : Ne pas laisser le produit se répandre dans l'environnement.
Ne pas verser dans les égouts.

Nettoyage: Récupérer le produit dans un récipient adapté pour élimination

7/ PRECAUTIONS DE STOCKAGE, D'EMPLOI ET DE MANIPULATION

MANIPULATION :

Mesures techniques : Pas de mesures particulières.

Conseil d'utilisation : Sans objet.

Précautions : Port des EPI habituels lors des manutentions (gants, chaussures de sécurité, casque).

STOCKAGE :

Mesures techniques : Pas de mesures particulières.

Conditions de stockage recommandées : A l'abri des intempéries dans un endroit sec et ventilé.

Matières incompatibles : Non connues

Matériaux d'emballage : Conditionné sur palettes en bois, film plastique.

8/ PROCEDURES DE CONTROLE DE L'EXPOSITION DES TRAVAILLEURS ET CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE.

Limites d'exposition (France) : VME :5 mg/m³

Protection respiratoire : Port d'un masque anti poussière adapté.

Protection des mains : Gants de protection en caoutchouc nitrile.

Protection des yeux : Lunettes étanches.

9/ PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique :	Poudre.
Couleur :	Gris.
Masse volumique :	de 450 à 510kg/m ³ .
Point éclair :	Non explosible.

10/ STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité : Matériau à propriétés réfractaires, stable à température ambiante et dans les conditions normales d'emploi.

Conditions d'utilisation dangereuse : Pas de conditions particulières.

Produits de décomposition dangereux : Non connus.

11/ INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Inhalation : Irritations des voies respiratoires.

Ingestion : En cas d'ingestion significative, peut provoquer des brûlures de la bouche, de l'œsophage et de l'estomac.

Contact avec la peau : Irritations.

Contact avec les yeux : Irritations des paupières et de la cornée, peut provoquer des lésions du globe oculaire.

12/ INFORMATIONS ECOTOXICOLOGIQUES

Ecotoxicité : Susceptible d'être néfaste pour l'environnement aquatique par modification du pH.

13/ INFORMATIONS SUR LES POSSIBILITES D'ELIMINER LES DECHETS

Résidus : Eliminer dans un centre autorisé.

Emballages : Palettes recyclables en bois – film plastique.
En accord avec les réglementations des autorités locales.

14/ INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport.

15/ INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Etiquetage : Le produit fait l'objet d'une classification.

Symbole : Xi – Irritant



Phrases de risque : R 37 - Irritant pour les voies respiratoires.
R 38 - Irritant pour la peau.
R 41- Risques de lésions oculaires graves.
R 43 - Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Phrases S : S 2 - Conserver hors de portée des enfants.
S 22 - Ne pas respirer les poussières.
S24/25 - Eviter le contact avec la peau et les yeux .
S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

16/ AUTRES INFORMATIONS

Les renseignements contenus dans le présent document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives à ce produit. Ils sont donnés de bonne foi.

En aucun cas, ces informations ne sauraient être prises comme des garanties de qualité.

L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité.